

## Датчик DS-PD1-MC-WS

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DS-PD1-MC-WS, магнитоконтактный датчик, накладная установка. Тип подключения: NC. Предназначен для деревянных дверей.



### Спецификации

Модель	DS-PD1-MC-WS
Материал корпуса	АБС-пластик
Напряжение (DC В)	≤ 100
Ток (мА)	≤ 500
Контактная схема (NC/NO)	NC (Нормально замкнутый)
Расстояние (мм)	≥ 20
Установка	Накладная
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Размеры	63.5 x 12.5 x 15.7 мм (ведущий) 63.5 x 12.5 x 12.5 мм (ведомый)
Масса	30 г

### Доступные модели

DS-PD1-MC-WS

## **Правила эксплуатации**

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**